

TUBOBEND 48

Elektrohydraulická v 1-ose řízená ohýbačka na trubky do průměru 50 mm



Standardní výbava

- elektronické řízení s předvolbou na 8 úhlů ohybu
- digitální ukazatel zadaného a dosaženého úhlu ohybu
- ručně stavitelný ventil pro montáž střížných kroužků
- hydraulické upínání trubky
- hydraulické přisunutí opory
- hydraulické vytažení trnu po provedeném ohybu

Další rozšiřující prvky - opce

- upínací zařízení na trubku s délkovými dorazy a možností natočení
- rychlé upnutí trubky mechanické (ručně pákou) nebo hydraulické
- možnost souběžné opory
- předčasné vytažení trnu
- dvouosý odměrný systém pro délku a otočení
- ruční nebo automatické mazání trnu
- násuvná délka trubky 1500, 3000, 4500 nebo 6000 mm
- přídatné zařízení pro odjehlení trubky vně i uvnitř
- přídatné zařízení k nalisování nástřížných kroužků a rozlisování konců trubky

Technická data	
Ohýbací výkony	50 mm
Maximální poloměr ohybu	150 mm
Rychlost ohýbání	20 °/s
Přesnost ohýbání	± 0,2 °
Rozměry (D x Š x V)	2300 x 800 x 1200 mm
Váha	450 kg
Elektrohydraulický pohon	1,7 kW



THE ONLY CHOICE
FOR PERFECT
PIPE FABRICATION

TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG Spezialmaschinen
Hunold-Rump-Str. 76-80 · D-57368 Lennestadt
Tel: +49 (0) 27 25 / 95 40 - 0 · Fax: +49 (0) 27 25 / 95 40 - 39
www.tracto-technik.de · E-Mail: tubomat@tracto-technik.de