

TUBOBEND 30

Elektrohydraulická v 1-ose řízená ohýbačka na trubky do průměru 30 mm



Standardní výbava

- vysunutou ohýbací hlavou pro maximální volnost ohybů
- elektronické řízení s vedením obsluhy systémem nabídek dotykovým panelem SIMATIC
- paměť na 100 programů ohybu vždy s max. 20 úhly ohybu a automatickým přepnutím na následující uložený úhel ohybu
- hydraulické upínání trubky, tlak stavitelný
- hydraulické přisunutí opory
- hydraulické vytažení trnu po provedeném ohybu
- mobilní a flexibilně použitelná

Další rozšiřující prvky - opce

- upínací zařízení na trubku s délkovými dorazy a možností natočení
- rychlé upnutí trubky mechanické (ručně pákou) nebo hydraulické
- možnost souběžné opory
- předběžné uvolnění vytažení trnu
- 2-osý odměrný systém pro délku a otočení
- ruční nebo automatické mazání trnu
- násuvná délka trubky 1500, 3000, 4500 nebo 6000 mm
- funkce poloautomat s dvouosým brzdným systémem pro posuv

Technická data	
Ohýbací výkony	30 mm
Maximální poloměr ohybu	90 mm
Rychlost ohýbání	45 °/s
Přesnost ohýbání	± 0,2 °
Rozměry (D x Š x V)	2200 x 600 x 1450 mm
Váha	500 kg
Elektrohydraulický pohon	1,5 kW



ERSTE WAHL
FÜR PERFEKTE
ROHRBEARBEITUNG

TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG Spezialmaschinen
Hunold-Rump-Str. 76-80 • D-57368 Lennestadt
Tel: +49 (0) 27 25 / 95 40 - 0 • Fax: +49 (0) 27 25 / 95 40 - 33
www.tracto-technik.de • E-Mail: tubomat@tracto-technik.de