

# TUBOBEND 20 (D)

Elektrohydraulická v 1-ose řízená ohýbačka na trubky do průměru 20 mm



TUBOBEND 20



TUBOBEND 20 D (s trnem)

## Standardní výbava

- vysunutou a sklopnou ohýbací hlavou pro maximální volnost ohybů
- předvolbou 8 úhlů ohybu s digitálním ukazatelem a volbou na desetiny stupně
- digitálním ukazatelem zadaného úhlu ohybu a dosaženého úhlu ohybu
- možnost použití trnu pro TUBOBEND 20 D
- hydraulické upnutí trubky pro TUBOBEND 20 D
- mobilní a flexibilně použitelná

## Další rozšiřující prvky - opce

- elektronické řízení s vedením obsluhy systémem nabídek dotykovým panelem SIMATIC
- upínací zařízení na trubku s délkovými dorazy a možností natočení
- stavitelná ohýbací rychlost
- 2-osý odměrný systém pro délku a otočení
- ruční nebo automatické mazání trnu
- násuvná délka trubky 1500, 3000, 4500 nebo 6000 mm

| Technická data           |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Ohýbací výkony           | 16 mm (ocel), 22 mm (měď) |
| Maximální poloměr ohybu  | 45 mm                     |
| Rychlost ohýbání         | 90 °/s                    |
| Přesnost ohýbání         | ± 0,2 °                   |
| Rozměry (D x Š x V)      | 1700 x 720 x 1150 mm      |
| Váha                     | 150 kg                    |
| Elektrohydraulický pohon | 0,75 kW                   |



THE ONLY CHOICE  
FOR PERFECT  
PIPE FABRICATION

**TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG Spezialmaschinen**  
Hunold-Rump-Str. 76-80 · D-57368 Lennestadt  
Tel: +49 (0) 27 25 / 95 40 - 0 · Fax: +49 (0) 27 25 / 95 40 - 39  
www.tracto-technik.de · E-Mail: tubomat@tracto-technik.de