

TUBOBEND 90

Elektrohydraulická v 1-ose řízená ohýbačka na trubky do průměru 90 mm pro ohýbání s trnem



Standardní výbava

- vysunutou ohýbací hlavou pro maximální volnost ohybů
- elektronické řízení s vedením obsluhy systémem nabídek dotykovým panelem SIMATIC
- paměť na 100 programů ohybu vždy s max. 20 úhly ohybu a automatickým přepnutím na následující uložený úhel ohybu
- hydraulické upínání trubky, tlak stavitelný
- hydraulické přisunutí opory
- hydraulické vytažení trnu po provedeném ohybu
- mobilní a flexibilně použitelná

Další rozšiřující prvky - opce :

- upínací zařízení na trubku s délkovými dorazy a možností natočení
- rychlé upnutí trubky mechanické (ručně pákou) nebo hydraulické
- stavitelná ohýbací rychlost
- možnost souběžné opory
- předběžné uvolnění vytažení trnu
- přebírání dat z programu pro ohýbání trubek PIPEFAB
- 2-osý odměrný systém pro délku a otočení
- ruční nebo automatické mazání trnu
- násuvná délka trubky 3000, 4500 nebo 6000 mm
- funkce poloautomat s dvousým brzdovým systémem pro posuv a otáčení trubky

Připojení na 3 fáze, 400 V/50 Hz

Technická data	
Ohýbací výkony	90 mm
Maximální poloměr ohybu	250 mm
Rychlost ohýbání	16 °/s
Přesnost ohýbání	± 0,1 °
Rozměry (D x Š x V)	5300 x 1300 x 1450 mm
Váha	2400 kg
Elektrohydraulický pohon	12 kW



ERSTE WAHL
FÜR PERFEKTE
ROHRBEARBEITUNG

TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG Spezialmaschinen
Hunold-Rump-Str. 76-80 · D-57368 Lennestadt
Tel: +49 (0) 27 25 / 95 40 - 0 · Fax: +49 (0) 27 25 / 95 40 - 33
www.tracto-technik.de · E-Mail: tubomat@tracto-technik.de