

TUBOMAT 648

Profesionální řešení pro hydraulické trubky do průměru 48 mm



Standardní výbava

- předvolbou 4 úhlů ohybu s digitálním ukazatelem a volbou na desetiny stupně
- hydraulické vytažení trnu
- kotoučovou pilou na trubky s chlazením a mazáním a automatickým přitlakem
- vnější a vnitřním odjehlovacím zařízením
- zařízením k nalisování střížných kroužků s ručním nebo automatickým nastavením tlaku

Další rozšiřující prvky - opce

- předvolbou 8 úhlů ohybu s digitálním ukazatelem zadaného úhlu ohybu a dosaženého úhlu ohybu
- upínací zařízení na trubku s délkovými dorazy a možností natočení
- rychlé upnutí trubky mechanické (ručně pákou) nebo hydraulické
- předčasné vytažení trnu
- ruční nebo automatické mazání trnu
- 2-osý odměrný systém pro délku a otočení
- násuvná délka trubky 1500, 3000, 4500 a 6000 mm
- přídatné zařízení k rozlisování konců trubky nebo přípravě svarové hrany na trubce

Technická data

Ohýbací výkony	50 mm
Maximální poloměr ohybu	145 mm
Rychlost ohýbání	20 °/s
Přesnost ohýbání	± 0,2 °
Rozměry (D x Š x V)	2300 x 800 x 1200 mm
Váha	600 kg
Elektrohydraulický pohon	1,7 kW



THE ONLY CHOICE
FOR PERFECT
PIPE FABRICATION

TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG Spezialmaschinen
Hunold-Rump-Str. 76-80 · D-57368 Lennestadt
Tel: +49 (0) 27 25 / 95 40 - 0 · Fax: +49 (0) 27 25 / 95 40 - 39
www.tracto-technik.de · E-Mail: tubomat@tracto-technik.de