

TUBOTRON 30 / 30 MR

Automatický řízená ohýbačka trubek do průměru 30 mm



Standardní výbava

- > volně programovatelné PC řízení
- > elektronické řízení s vedením obsluhy systémem nabídek dotykovým panelem SIMATIC
- > plně automatizovaný průběh ohýbání
- > automatický posuv trubky
- > automatické otáčení trubky s hydraulickým uchycením
- > automatické, pneumatické mazání trnu s jemným dávkováním
- > nastavitelná rychlost ohýbání a síla uchycení - přítlak
- > připoj na on-line přenos z programu TRACTOFAB

Další rozšiřující prvky - opce

- > bezpečnostní zařízení k zajištění pracovního prostoru
- > ohýbací hlava s více poloměry ohybu
- > zařízení pro souběžnou oporu
- > předčasné vytažení trnu při použití článkových trnů

Technická data	
Ohýbací výkony	30 mm
Maximální poloměr ohybu	200 mm
Rychlost ohýbání	140 °/s
Maximální posuv trubky	1670 mm/s
Maximální rychlost otáčení	360 °/s
Přesnost nastavení	± 0,05 mm, ± 0,05 °
Rozměry (D x Š x V)	4700 x 900 x 1200 mm
Váha	1500 kg
Elektrohydraulický pohon	15,0 kW



ERSTE WAHL
FÜR PERFEKTE
ROHRBEARBEITUNG

TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG Spezialmaschinen
Hunold-Rump-Str. 76-80 · D-57368 Lennestadt
Tel: +49 (0) 27 25 / 95 40 - 0 · Fax: +49 (0) 27 25 / 95 40 - 33
www.tracto-technik.de · E-Mail: tubomat@tracto-technik.de