

TUBOTRON 20 / 20 RL

Automaticky řízená ohýbačka trubek do průměru 20 mm



Standardní výbava

- volně programovatelné PC řízení
- elektronické řízení s vedením obsluhy systémem nabídek dotykovým panelem SIMATIC
- plně automatizovaný průběh ohýbání
- automatický posuv trubky
- automatické otáčení trubky s hydraulickým uchycením
- automatické, pneumatické mazání trnu s jemným dávkováním
- nastavitelná rychlost ohýbání a síla uchycení - přítlak
- připoj na on-line přenos z programu TRACTOFAB

Další rozšiřující prvky - opce

- bezpečnostní zařízení k zajištění pracovního prostoru
- ohýbací hlava s více poloměry ohybu
- zařízení pro souběžnou oporu
- možnost automatického ohýbání vpravo nebo vlevo

Technická data	
Ohýbací výkony	20 mm
Maximální poloměr ohybu	100 mm
Rychlost ohýbání	450 °/s
Maximální posun trubky	2000 mm/s
Maximální rychlost otáčení	880 °/s
Přesnost nastavení	± 0,05 mm, ± 0,05 °
Rozměry (D x Š x V)	2800 x 850 x 1200 mm
Váha	1200 kg
Elektrohydraulický pohon	15,0 kW



THE ONLY CHOICE
FOR PERFECT
PIPE FABRICATION

TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG Spezialmaschinen
Hunold-Rump-Str. 76-80 · D-57368 Lennestadt
Tel: +49 (0) 27 25 / 95 40 - 0 · Fax: +49 (0) 27 25 / 95 40 - 39
www.tracto-technik.de · E-Mail: tubomat@tracto-technik.de