

Distribuce:

ECKOLD & VAVROUCH,
spol. s r.o.

Tel./fax: +420 545241836

www.eckold.cz

E-mail: cov@volny.cz

Technické poradenství:

E-mail: mivalt.petr@post.cz

MEMBRÁNOVÁ DMYCHADLA



DBMX 250



DBMX 300



DBMX 400



DBMX 500



- dlouhá životnost ✓
- tuhá konstrukce ✓
- minimální údržba ✓
- minimální spotřeba ✓

Technické parametry membránových kompresorů



Typ	DBMX 250		DBMX 300		DBMX 400		DBMX 500	
Provozní tlak (mbar)	Průtok vzduchu (l/min) [spotřeba Watt]							
0	462	[295]	489	[387]	706	[498]	952	[590]
50	409	[284]	443	[379]	699	[470]	797	[569]
100	356	[262]	397	[357]	606	[437]	691	[540]
150	303	[233]	351	[329]	511	[396]	596	[503]
200	250	[202]	300	[298]	418	[347]	511	[460]
250	185	[167]	244	[262]	312	[291]	407	[411]
Optimální provozní tlak	< 250 mbar							

Napětí	230 V / 50 Hz			
Max. el. proud (A)	1.80	2.60	2,60	3,70
Hlučnost - 1,5 m (dB)	55	56	50	52
Hmotnost (kg)	17.8	18.0	21,50	22,00
Rozměry D x Š x V (mm)	226 x 178 x 206		380 x 254 x 247	
Připojovací potrubí (Ø mm)	18		27	

Záruka 2 roky nepřetržitého provozu za podmínky výměny sady membrán po 1 roce provozu